

Materiaal en afwerking

Uw vlaggenmast is gemaakt van verlijmd Noors grenen en afgewerkt met meerdere laklagen (transparant of wit). Deze afwerking beschermt tegen weersinvloeden.

Jaarlijkse controle

Controleer de mast minimaal 1x per jaar (bij voorkeur in het voorjaar) op:

- beschadigingen in de laklaag
- slijtage door touw
- houtaantasting (vooral bij mastvoet en top)

Herstellen

- Hout moet droog zijn
 - Licht opschuren (korrel ± 200)
 - Minimaal 3 lagen lak of vernis aanbrengen
-

Reiniging

- Jaarlijks reinigen met water en milde zeep
 - Geen agressieve middelen gebruiken
-

Periodiek onderhoud

- Elke 3 jaar: licht opschuren + 2 nieuwe laklagen
 - Gebruik vochtregulerende lak of beits (bijv. jachtlak)
 - Uitvoeren bij droog weer, niet in volle zon
-

Onderdelen controleren

- Vlaggenkoord (levensduur $\pm 2-3$ jaar)
 - Mastvoet en bevestiging (stabiliteit)
-

Belangrijk

Houten vlaggenmasten vragen regelmatig onderhoud. Met goed onderhoud blijft de mast jarenlang sterk en mooi.

Plaatsingsvideo

